



型号	通用版S100	企业版V1
外观	尺寸	124(W)x75(D)x26(H) mm
	净重	107g
	颜色	磨砂黑
终端配置方式	主机远程配置 & 终端自主配置	主机远程配置 & 终端自主配置
可支持显示器种类	VGA	HDMI / VGA
网络	有线网络	百兆网
	无线WIFI	选配外接USB 2.4G/5G wifi wifi天线: 802.11/b/g/n/ac
接口	显示接口	1×VGA
	USB接口	4×USB 2.0
	网线端口	1×RJ45
	音频	1×音频输出, 1×音频输入
	电源	1×5V DC
	开机按钮	1×电源兼重置按钮
	防盗装置	无
耗电	5W	5W
分辨率	普屏: (32 bits @ 60Hz): 640×480, 800×600, 1024×768, 1280×1024, 1600×1200 宽屏: (32 bits @ 60Hz): 1360×768, 1366×768, 1440×900, 1600×900, 1680×1050, 1920×1080	
音频	高清16 bits, 44.1Khz/ 48Khz, 3.5mm输入输出接口	
视频	支持本地和在线所有格式媒体, 全屏1080p真正高清。 (支持VLC播放器上自动切换为终端渲染, 其它播放器使用主机渲染)	
USB设备支持	存储设备, USB集线器, 打印机包括多功能和针式打印机, 读卡器, 办公扫描仪, POS扫描枪, 多点触摸屏, Ukey, 网络摄像头, 并口转换头等。(注: 部分工作电压较高的设备可能需要外接电源。) 更多已测试USB设备请查询: http://www.vcloudpoint.com/wp-content/uploads/documentations/Tested_USB_Devices.xls	
单主机最大连接数	vMatrix服务端管理软件允许每台主机可连接到99个用户。实际支持用户数是根据主机配置和终端所运行的应用程序而定。主机配置参考表: https://www.vcloudpoint.net/wp-content/uploads/documentations/vCloudPoint-RDS-Solution-Host-Configuration-CN.xls	
内部硬件	无移动部件, 无风扇, 无本地存储	
数据安全	无本地数据存储, USB外接设备可控	
使用环境	温度: 0-40°C, 环境湿度: 10-80%的相对空气湿度(无凝结), 无易损部件可以在高灰尘/颗粒/震动环境中使用。	
可行性 (MTBF)	> 100,000小时	
产品认证	FCC Class A&B, CE, CCC, RoHS Compliant, BIS, NOM, ISO 9001:2015, ISO 14001:2015	
包含软件	管理软件: vMatrix服务端管理软件与动态桌面协议 (DDP); 可选vMatrix课堂管理软件 (需另外收费)。	
支持系统	Windows 个人版XP SP3 Pro 32位, 7, 8, 8.1, 10 & 11 (不包括基础版、家庭版和测试版本), Windows Server 2008R2, 2012, 2012R2, 2016, 2019, 2022, Multipoint 2011, 2012	